



(K07) NOT: Mil salgısı DIN EN 50347 e göre uygun olmalıdır.
DIN EN 50347 için 6411107xx nolu resme bakınız.
Max salgı değeri için "normal" sütununa bakınız.

Dimension (incl. runout and flatness) of drive end side and feet are according to DIN EN 50347

| | | | | |
|---|--|--------|---------------|-------------------|
| PARÇA TABANIM, MALZEME VE ÜRETİM PROSESİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDEN ÖNCE ARÇELİK ONAY GEREKLİDİR. / ARÇELİK APPROVAL IS REQUIRED BEFORE DESIGN OR MATERIAL OR PROCESS CHANGES. | | AB | 26.10.2018 | A.Ç. |
| 02 | Ölçü revizyonu. | AA | 11.09.2017 | C.D. |
| 01 | İlk yayım. | REV NO | DEĞ. YAYIN NO | REV.TARİHİ |
| DEĞİŞİKLİK | | | | |
| MALZEME | | | | |
| TARİH | 11.09.2017 | İMZA | | |
| HAZIRLAYAN | Cem DOĞAN | | | |
| KONTROL | HÜLÜNC | | | |
| KONTROL | İÇELİZ | | | |
| ONAY | BERTUĞRUL | | | |
| ÖLÇEK | DIS GORUNU QHS132 B3 OUTLOOK VIEW QHS132 B3 | | | REFERANS RESİM NO |
| 1:2 | | | | SAYFA 1 TAMAMI 1 |
| GENEL TOLERANSLAR İÇER LENLER DIŞINDA DİN 7168 | | | | RESİM NO |
| UZUNLUK | >= 6mm | ±0,1 | 30-120mm | ±0,3 |
| | 6-30mm | ±0,2 | 120-400mm | ±0,5 |
| | >= 10mm | ±1* | 50-120mm | ±20* |
| | 10-50mm | ±30* | 120-400mm | ±10* |
| Çİ | >= 1000mm | | | ±1,2 |
| | >= 100mm | | | ±5* |
| | | | | 6521723xx |